



TORRES EVX

MODEL TORRES EVX	STD	Exclusive
Motor	Elektrisk	Elektrisk
Maks power (HK)	207	207
Max drejningsmoment (N.m)	339	339
Drivhjul	FWD	FWD
Acceleration (0-100km/t)	8,26	8,26
Batteri		
Batteritype	Lithium Iron Phosphate (LifeP04)	Lithium Iron Phosphate (LifeP04)
Batterikapacitet	73,4	73,4
AC ladning (0-100%) - 11 kW	ca. 9t	ca. 9t
DC ladning (10%-80%) - Max. 120 kW	37 min	37 min
Ladeport	CCS	CCS
Batterikøling	Vand	Vand
Vægt		
Egenvægt (kg)	1915	1915
Totalvægt (kg)	2410	2410
Påhængsvægt (m. bremse / u. bremse) (kg)	1500/500	1500/500
Forbrug / Rækkevidde- Km		
Rækkevidde WLTP Kombineret	462	462
Rækkevidde WLTP Urban	635	635
Eksteriør dimensioner (mm)		
Længde	4715	4715
Bredde	1890	1890
Højde	1735	1735
Akselafstand	2680	2680
Frihøjde	174	174
Bagagerum (Liter)		
Volumen (over bund/ med rum under bundplade)	703/839	703/839

UDSTYRSOVERSIGT**Eksteriør**

LED hovedlys	S	S
Automatisk lyssensor	S	S
LED kørellys	S	S
Elektrisk rudehejs	S	S
Mørke ruder, bag	S	S
Solgardin på bagdøre	S	S
Elektriske justerbare sidespejle med blinklysindikator	S	S
Varmepumpe	/	S
Elektrisk bagklap	/	S

Interiør

Multifunktionsrat i skind med varme, justerbart, op/ned- ind/ud	S	S
Sæder i kunstlæder	S	S
Varme i forsæder	S	S
Varme i bagsæder	S	S
Ventilation i forsæder	S	S
Elektrisk justerbart førersæde (8 vejs)	S	S
Justerbart passagersæde (8 vejs)	S	S
Isofix x 2 på bagsæder	S	S
Fjernstyret centrallås	S	S
12.3" Digital Instrument Cluster	S	S
12.3" Digital Touch Infotainment Skærm	S	S
Bluetooth håndfri	S	S
USB- C porte. 2 stk for + 2 stk bag (27W)	S	S
AppleCarplay og Android Auto	S	S
Klima anlæg	S	S
FM / DAB+ radio	S	S

Bremser og dæk

Ventilerede skivebremser foran	S	S
Skivebremser bag	S	S
Elektromekanisk parkeringsbremse	S	S
Dækdimension 225/60 R18. Diamond Cut Fælge	S	S

Sikkerhedsfunktioner

Hastighedsalarm	S	S
ABS-ESC	S	S
BAS-(Brake Assistance System)	S	S
HSA (Hill Start Assist)	S	S
HDC(Hill Descent Control)	S	S
DST(Dynamic Steering Torque Control)	S	S
CBC(Cornering Brake Control)	S	S
ARP(Active Roll over Protection)	S	S
TSA(Trailer Stability Assist)	S	S
EDC(Engine Drag Control)	S	S
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	S	S
TCS (Traction Control System)	S	S
ESS (Emergency Stop Signal)	S	S
Dæktryksensorer	S	S
Parkeringsensorer, for & bag	S	S
8 Airbags	S	S
Selestrammere + reminder	S	S
Barnesikring på dørene	S	S

ADAS Funktioner

AEB (Autonomous Emergency Braking)	S	S
LDW (Lane Departure Warning)	S	S

LKA (Lane Keeping Assist)	S	S
CLKA (Centering Lane Keeping Assist)	S	S
ELK (Emergency Lane Keeping)	S	S
ALC (Automatic Lane Change)	S	S
FVSW (Front Vehicle Start Warning)	S	S
SDW (Safety Distance Warning)	S	S
DDAW (Driver Drowsiness Attention Warning)	S	S
IACC (Intelligent Adaptive Cruise Control)	S	S
SSA (Safety Speed Assist)	S	S
ISA (Intelligent Speed Assist)	S	S
BSW (Blind Spot Detection Warning)	S	S
LCW (Lane Change-Collision Warning)	S	S
BSA (Blind Spot Collision Assist)	S	S
RCTA (Rear Cross Traffic-Collision Assist)	S	S
SEW (Safety Exit Warning)	S	S
RCTA (Rear Cross Traffic-Collision Assist)	S	S
RCW (Rear-end Collision Warning)	S	S
RCTW (Rear Cross Traffic Warning)	S	S
BSA (Blind Spot Collision Assist)	S	S
SHB (Smart High Beam)	S	S
FCW (Forward Collision Warning)	S	S
Auto-hold	S	S

**Forudsætter optimale ladevilkår/batteritilstand. RSA Danmark tager forbehold for tastefejl.
Den medfølgende brugermanual er på engelsk.*

*Den oplyste maksimal-ladeeffekt og ladetid kan opnås ved opladning fra 10 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23° og ved en ladestation med tilsvarende ladeeffekt.
AC = Normalopladning/Hjemmeopladning ved Type 2-stik. DC = Hurtigopladning/Lynopladning ved CCS-stik.*